



Typ Type	B	C	d3	E	(F)	(R)	t	Halbzeug semi product	Gewicht [kg] weight [kg]
6-N6006 *-00	20.0±0.2	14.0±0.2	6.5±0.1	20	4	10	5	Bl.5x20x34 FM	0.024
6-N6008 -00	26.0±0.2	18.0±0.2	8.5±0.1	22	5	13	6	Bl.6x26x40 FM	0.043
6-N6010 -00	33.0±0.3	22.0±0.2	10.5±0.1	26	5.5	16.5	8	Bl.8x33x48 FM	0.087
6-N6012 -00	40.0±0.5	25.0±0.3	12.5±0.2	31	5	20	10	Bl.10x40x56 FM	0.15
6-N6016 -00	52.0±0.5	33.0±0.4	16.5±0.3	39	7	26	15	Bl.15x52x72 FM	0.38
6-N6020 -00	64.0±0.5	39.0±0.4	20.5±0.3	46	7	32	18	Bl.18x64x85 FM	0.66
6-N6024 -00	75.0±0.5	47.0±0.4	24.5±0.4	53	9.5	37.5	20	Bl.20x75x100 FM	1.01
6-N6027 -00	85.0±0.5	53.0±0.4	27.5±0.4	59	10.5	42.5	22	Bl.22x85x112 FM	1.41
6-N6030 -00	92.0±0.5	60.0±0.4	30.5±0.4	64	14	46	25	Bl.25x92x124 FM	1.92
6-N6036 -00	112.0±0.5	71.0±0.4	36.5±0.4	78	15	56	30	Bl.30x112x149 FM	3.37
6-N6042 -00	130.0±0.5	82.0±0.4	42.5±0.4	92	17	65	35	Bl.35x130x174 FM	5.33
6-N6048 -00	150.0±0.5	95.0±0.4	48.5±0.4	103	20	75	40	Bl.40x150x198 FM	7.99
6-N6052 -00	165.0±0.5	104.0±0.4	52.5±0.4	112	21.5	82.5	45	Bl.45x165x216 FM	10.8
6-N6056 -00	175.0±0.5	110.0±0.4	56.5±0.4	123	22.5	87.5	50	Bl.50x175x233 FM	13.7
6-N6060 -00	188.0±0.5	117.0±0.4	61.0±0.4	130	23	94	55	Bl.55x188x247 FM	17.1
6-N6064 -00	201.0±0.5	126.0±0.4	65.0±0.5	138	25.5	100.5	55	Bl.55x201x264 FM	19.6
6-N6072 -00	225.0±0.5	139.0±0.5	73.0±0.5	151	26.5	112.5	65	Bl.65x225x289 FM	28.2
6-N6076 -00	238.0±0.5	150.0±0.5	77.0±0.5	158	31	119	70	Bl.70x238x307 FM	34.3
6-N6080 -00	260.0±0.8	156.0±0.7	81.0±0.6	167	26	130	70	Bl.70x260x322 FM	39.2
6-N6085 -00	276.0±0.8	168.0±0.7	86.0±0.6	176	30	138	75	Bl.75x276x342 FM	47.3
6-N6090 -00	290.0±0.8	175.0±0.7	91.0±0.6	187	30	145	80	Bl.80x290x359 FM	55.6
6-N6095 -00	308.0±0.8	186.0±0.7	96.0±0.6	198	32	154	85	Bl.85x308x384 FM	67.3
6-N60100 -00	320.0±1.0	193.0±0.8	101.0±0.6	213	33	160	90	Bl.90x320x403 FM	78.1
6-N60105 -00	340.0±1.0	206.0±1.0	106.0±0.7	220	36	170	90	Bl.90x340x426 FM	87.3
6-N60110 -00	354.0±1.0	214.0±1.0	111.0±0.7	230	37	177	95	Bl.95x354x444 FM	100.0
6-N60115 -00	374.0±1.0	226.0±1.0	116.0±0.7	241	39	187	100	Bl.100x374x467 FM	117.0
6-N60120 -00	386.0±1.0	233.0±1.0	121.0±0.7	250	40	193	110	Bl.110x386x483 FM	137.3

* R = roh ; P = grundiert ; H = Feuerverzinkt ; D = Duplex
 * R = raw ; P = with primer ; H = hot dip galvanized ; D = duplex

Blechtoleranzklasse A gemäß EN 10029
 plate tolerances class A acc. to EN 10029

- Material gemäß Europäische Technische Zulassung ETA-06/0236;
Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-14.4-441
- Material acc.: European Technical Approval ETA-06/0236;
Bauaufsichtliche Zulassung No.Z-14.4-441

√ Rz 160

6-N60...-00	1				Anschlusslasche	1			10029	<input type="checkbox"/>		
Artikel Nr.	total je L B F Stück/Quantities	Benennung Description			Teil Part	Halbzeug Semi-product	DNC Ind.	DIN- EN	Werkstoff Material	DIN-EN 10204	Spec. PS...	Streckgrenze yield strength
Gewicht / weight:					S560			Anschlusslasche connection lug m-connect 6-N60...-00			Datei:	
					General tolerances			Scale -		QM-Level:		
					DIN ISO 2768-mk established			Date 03.11.15		Name		
4 M105 + M115 hinzugefügt (10.07.17)					checked							
No. Revision					AV.QM.BMT							
									350288		1/1	4
									Zeichnungs Nr./Drawing no.		Bl./page	Rev.
									Fertigungsauftrags Nr./Serial no.		V.	



350288
 Zeichnungs Nr./Drawing no. 1/1 Bl./page 4 Rev.

Fertigungsauftrags Nr./Serial no. V.