



Typ Type	B	(E)	C	t	(F)	d3	E1	(A)	(R)	Halbzeug semi prod.	Gew. [kg] weight [kg]
6-N6006*-10	20	20.3	14	5	4	6.5	20	20.3	10	Bl.5x24x34	0.024
6-N6008*-10	26	22.3	18	6	5	8.5	22	26.4	13	Bl.6x31x40	0.043
6-N6010*-10	33	26.4	22	8	5.5	10.5	26	33.5	16.5	Bl.8x39x48	0.088
6-N6012*-10	40	31.5	25	10	5	12.5	31	40.6	20	Bl.10x47x56	0.154
6-N6016*-10	52	39.6	33	15	7	16.5	39	52.8	26	Bl.15x60x72	0.385
6-N6020*-10	64	46.7	39	18	7	20.5	46	65	32	Bl.18x74x85	0.666
6-N6024*-10	75	53.8	47	20	9.5	24.5	53	76.2	37.5	Bl.20x87x100	1.018
6-N6027*-10	85	59.9	53	22	10.5	27.5	59	86.3	42.5	Bl.22x98x112	1.4
6-N6030*-10	92	65	60	25	14	30.5	64	93.4	46	Bl.25x106x124	1.9
6-N6036*-10	112	79.2	71	30	15	36.5	78	113.7	56	Bl.30x129x149	3.4
6-N6042*-10	130	93.4	82	35	17	42.5	92	132	65	Bl.35x150x174	5.4
6-N6048*-10	150	104.6	95	40	20	48.5	103	152.3	75	Bl.40x173x198	8.1
6-N6052*-10	165	113.7	104	45	21.5	52.5	112	167.5	82.5	Bl.45x190x216	10.9
6-N6056*-10	175	124.9	110	50	22.5	56.5	123	177.7	87.5	Bl.50x202x233	13.9
6-N6060*-10	188	132	117	55	23	61	130	190.9	94	Bl.55x216x247	17.3
6-N6064*-10	201	140.1	126	55	25.5	65	138	204.1	100.5	Bl.55x231x264	19.8
6-N6072*-10	225	153.3	139	65	26.5	73	151	228.5	112.5	Bl.65x258x290	28.7
6-N6076*-10	238	160.4	150	70	31	77	158	241.7	119	Bl.70x273x308	34.7
6-N6080*-10	260	169.6	156	70	26	81	167	264	130	Bl.70x296x323	39.7
6-N6085*-10	276	178.7	168	75	30	86	176	280.3	138	Bl.75x314x344	48.1
6-N6090*-10	290	189.9	175	80	30	91	187	294.5	145	Bl.80x330x362	56.7
6-N6095*-10	308	201.1	186	85	32	96	198	312.8	154	Bl.85x351x384	67.9
6-N6100*-10	320	216.3	193	90	33	101	213	324.9	160	Bl.90x366x405	79.1
6-N6105*-10	340	223.4	206	90	36	106	220	345.2	170	Bl.90x388x425	88.1
6-N6110*-10	354	233.5	214	95	37	111	230	359.5	177	Bl.95x404x443	106.2
6-N6115*-10	374	244.7	226	100	39	116	241	379.8	187	Bl.100x426x466	118.1
6-N6120*-10	386	253.9	233	110	40	121	250	392	193	Bl.110x440x482	138.5

\* R=roh; P=grundiert; H=feuerverzinkt; D=Duplex  
 R=raw; P=with primer; H=hot dip galvanized; D=duplex

Rz 160

Blechtoleranzklasse A gemäß EN 10029  
 plate tolerances class A acc. to EN 10029

- Material gemäß Europäische Technische Zulassung ETA-06/0236;  
 Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-14.4-441
- Material acc.: European Technical Approval ETA-06/0236;  
 Bauaufsichtliche Zulassung No.Z-14.4-441

6-N60...*-10	1					Anschlussblech	1								
Artikel Nr.	total je L B F Stck/Quantities	Benennung Description			Teil Part	Halbzeug Semi-product	DNC Ind.	DIN- EN	Werkstoff Material	DIN-EN 10204	Spec. PS...	Streckgrenze yield strength			
<b>S560</b>						Anschlussblech connection lug 6-N60...*-10						Datei:			
												<b>MÜRMANNS GEWINDETECHNIK</b>			
						General tolerances		Scale -	QM-Level:						
						DIN ISO 2768-mk established		Date 04.05.17	Name TWE		350707 Zeichnungs Nr./Drawing no.		1/1 Bl./page	1 Rev.	
1 M105 + M115 hinzugefügt (10.07.17)						checked									
No. Revision						AV.QM.BMT						Fertigungsauftrags Nr./Serial no. v.			