



Typ Type	B	(E)	C	t	(F)	Ød3	E1	(A)	(R)	Halbzeug semi prod.	Gew. [kg] weight [kg]
6-N6006*-20	20±0.2	21.3	14±0.2	5	4	6.5±0.1	20	21.3	10	Bl.5x29x34	0.025
6-N6008*-20	26±0.2	23.4	18±0.2	6	5	8.5±0.1	22	27.7	13	Bl.6x37x40	0.045
6-N6010*-20	33±0.3	27.7	22±0.2	8	5.5	10.5±0.1	26	35.1	16.5	Bl.8x45x48	0.09
6-N6012*-20	40±0.5	33	25±0.3	10	5	12.5±0.2	31	42.6	20	Bl.10x54x56	0.159
6-N6016*-20	52±0.5	41.5	33±0.4	15	7	16.5±0.3	39	55.3	26	Bl.15x70x72	0.397
6-N6020*-20	64±0.5	49	39±0.4	18	7	20.5±0.3	46	68.1	32	Bl.18x85x85	0.687
6-N6024*-20	75±0.5	56.4	47±0.4	20	9.5	24.5±0.4	53	79.8	37.5	Bl.20x100x99	1.049
6-N6027*-20	85±0.5	62.8	53±0.4	22	10.5	27.5±0.4	59	90.5	42.5	Bl.22x113x111	1.5
6-N6030*-20	92±0.5	68.1	60±0.4	25	14	30.5±0.4	64	97.9	46	Bl.25x123x123	2
6-N6036*-20	112±0.5	83	71±0.4	30	15	36.5±0.4	78	119.2	56	Bl.30x149x148	3.5
6-N6042*-20	130±0.5	97.9	82±0.4	35	17	42.5±0.4	92	138.3	65	Bl.35x173x173	5.5
6-N6048*-20	150±0.5	109.6	95±0.4	40	20	48.5±0.4	103	159.6	75	Bl.40x199x197	8.3
6-N6052*-20	165±0.5	119.2	104±0.4	45	21.5	52.5±0.4	112	175.6	82.5	Bl.45x218x215	11.2
6-N6056*-20	175±0.5	130.9	110±0.4	50	22.5	56.5±0.4	123	186.2	87.5	Bl.50x233x232	14.3
6-N6060*-20	188±0.5	138.3	117±0.4	55	23	61±0.4	130	200.1	94	Bl.55x249x246	17.8
6-N6064*-20	201±0.5	146.9	126±0.4	55	25.5	65±0.5	138	213.9	100.5	Bl.55x266x262	20.4
6-N6072*-20	225±0.5	160.7	139±0.5	65	26.5	73±0.5	151	239.4	112.5	Bl.65x296x288	29.5
6-N6076*-20	238±0.5	168.1	150±0.5	70	31	77±0.5	158	253.3	119	Bl.70x314x306	35.7
6-N6080*-20	260±0.8	177.7	156±0.7	70	26	81±0.6	167	276.7	130	Bl.70x338x321	40.9
6-N6085*-20	276±0.8	187.3	168±0.7	75	30	86±0.6	176	293.7	138	Bl.75x359x342	49.5
6-N6090*-20	290±0.8	199	175±0.7	80	30	91±0.6	187	308.6	145	Bl.80x378x360	58.4
6-N6095*-20	308±0.8	210.7	186±0.7	85	32	96±0.6	198	327.8	154	Bl.85x401x382	69.9
6-N6100*-20	320±1.0	226.7	193±0.8	90	33	101±0.6	213	340.5	160	Bl.90x419x404	81.5
6-N6105*-20	340±1.0	234.1	206±1.0	90	36	106±1.0	220	361.8	170	Bl.90x443x424	90.7
6-N6110*-20	354±1.0	244.8	214±1.0	95	37	111±1.0	230	376.7	177	Bl.95x462x442	103.9
6-N6115*-20	374±1.0	256.5	226±1.0	100	39	116±1.0	241	398.0	187	Bl.100x487x465	121.6
6-N6120*-20	386±1.0	266	233±1.0	110	40	121±1.0	250	410.7	193	Bl.110x503x481	142.6

\* R=roh; P=grundiert; H=feuerverzinkt; D=Duplex  
 R=raw; P=with primer; H=hot dip galvanized; D=duplex

Rz 160

Blehtoleranzklasse A gemäß EN 10029  
 plate tolerances class A acc. to EN 10029

- Material gemäß Europäische Technische Zulassung ETA-06/0236;  
 Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-14.4-441
- Material acc.: European Technical Approval ETA-06/0236;  
 Bauaufsichtliche Zulassung No.Z-14.4-441

6-N60...*-20	1					Anschlussblech	1										
Artikel Nr.	total je L B F Stck/Quantities					Benennung Description	Teil Part	Halbzeug Semi-product	DNC Ind.	DIN- EN	Werkstoff Material	DIN-EN 10204	Spec. PS...	Streckgrenze yield strength			
<b>S560</b>						Anschlussblech connection lug 6-N60...*-20						Datei:					
												<b>MÜRMANN</b> GEWINDETECHNIK					
						General tolerances DIN ISO 2768-mk established						Scale - Date 04.05.17 Name TWE					
1 M105 + M115 hinzugefügt (11.07.17)						checked						350708 Zeichnungs Nr./Drawing no.					
No. Revision						AV.QM.BMT						1/1 1 Bl./page Rev.					
												Fertigungsauftrags Nr./Serial no.					