



Typ Type	B	(E)	C	t	(F)	Ød3	E1	(A)	(R)	Halbzeug semi prod.	Gew.[kg] weight [kg]
6-N6006*-30	20±0.2	23.09	14±0.2	5	4	6.5±0.1	20	23.1	10	Bl.5x35x33	0.026
6-N6008*-30	26±.2	25.4	18±0.2	6	5	8.5±0.1	22	30	13	Bl.6x43x39	0.047
6-N6010*-30	33±0.3	30	22±0.2	8	5.5	10.5±0.1	26	38.1	16.5	Bl.8x53x47	0.095
6-N6012*-30	40±0.3	35.8	25±0.3	10	5	12.5±0.2	31	46.2	20	Bl.10x63x55	0.168
6-N6016*-30	52±0.5	45	33±0.4	15	7	16.5±0.3	39	60	26	Bl.15x82x71	0.418
6-N6020*-30	64±0.5	53.1	39±0.4	18	7	20.5±0.3	46	73.9	32	Bl.18x99x84	0.724
6-N6024*-30	75±0.5	61.2	47±0.4	20	9.5	24.5±0.4	53	86.6	37.5	Bl.20x116x99	1.105
6-N6027*-30	85±0.5	68.1	53±0.4	22	10.5	27.5±0.4	59	98.1	42.5	Bl.22x131x111	1.5
6-N6030*-30	92±0.5	73.9	60±0.4	25	14	30.5±0.4	64	106.2	46	Bl.25x143x122	2.1
6-N6036*-30	112±0.5	90.1	71±0.4	30	15	36.5±0.4	78	129.3	56	Bl.30x173x147	3.7
6-N6042*-30	130±0.5	106.2	82±0.4	35	17	42.5±0.4	92	150.1	65	Bl.35x202x172	5.8
6-N6048*-30	150±0.5	118.9	95±0.4	40	20	48.5±0.4	103	173.2	75	Bl.40x231x195	8.7
6-N6052*-30	165±0.5	129.3	104±0.4	45	21.5	52.5±0.4	112	190.5	82.5	Bl.45x253x213	11.8
6-N6056*-30	175±0.5	142	110±0.4	50	22.5	56.5±0.4	123	202.1	87.5	Bl.50x271x230	15
6-N6060*-30	188±0.5	150.1	117±0.4	55	23	61±0.4	130	217.1	94	Bl.55x289x244	18.8
6-N6064*-30	201±0.5	159.3	126±0.4	55	25.5	65±0.5	138	232.1	100.5	Bl.55x309x261	21.5
6-N6072*-30	225±0.5	174.4	139±0.5	65	26.5	73±0.5	151	259.8	112.5	Bl.65x343x286	31.1
6-N6076*-30	238±0.5	182.4	150±0.5	70	31	77±0.5	158	274.8	119	Bl.70x363x304	37.6
6-N6080*-30	260±0.8	192.8	156±0.7	70	26	81±0.6	167	300.2	130	Bl.70x390x320	43
6-N6085*-30	276±0.8	203.2	168±0.7	75	30	86±0.6	176	318.7	138	Bl.75x414x340	52.1
6-N6090*-30	290±0.8	215.9	175±0.7	80	30	91±0.6	187	334.9	145	Bl.80x435x358	61.4
6-N6095*-30	308±0.8	228.6	186±0.7	85	32	96±0.6	198	355.6	154	Bl.85x462x380	73.6
6-N6100*-30	320±1.0	246	193±0.8	90	33	101±0.6	213	369.5	160	Bl.90x484x402	85.8
6-N6105*-30	340±1.0	254.0	206±1.0	90	36	106±1.0	220	392.6	170	Bl.90x511x421	95.5
6-N6110*-30	354±1.0	265.6	214±1.0	95	37	111±1.0	230	408.8	177	Bl.96x533x439	109.4
6-N6115*-30	374±1.0	278.3	226±1.0	100	39	116±1.0	241	431.9	187	Bl.100x562x462	128.0
6-N6120*-30	386±1.0	288.7	233±1.0	110	40	121±1.0	250	445.7	193	Bl.110x580x478	150.1

* R=roh; P=grundiert; H=feuerverzinkt; D=Duplex
 R=raw; P=with primer; H=hot dip galvanized; D=duplex

Rz 160

Blechtoleranzklasse A gemäß EN 10029
 plate tolerances class A acc. to EN 10029

- Material gemäß Europäische Technische Zulassung ETA-06/0236; Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-14.4-441
- Material acc.: European Technical Approval ETA-06/0236; Bauaufsichtliche Zulassung No.Z-14.4-441

6-N60...*-30	1					Anschlussblech	1										
Artikel Nr.	total je L B F Stck/Quantities	Benennung Description			Teil Part	Halbzeug Semi-product	DNC Ind.	DIN- EN	Werkstoff Material	DIN-EN 10204	Spec. PS...	Streckgrenze yield strength					
S560						Anschlussblech connection lug 6-N60...*-30						Datei:					
												MÜRMANNS GEWINDETECHNIK					
						General tolerances		Scale	QM-Level:		350709		1/1		1		
						DIN ISO 2768-mk		Date	Name		Zeichnungs Nr./Drawing no.		Bl./page		Rev.		
						established		04.05.17	TWE		Fertigungsauftrags Nr./Serial no.		v.				
1 M105 + M115 hinzugefügt (11.07.17)						checked											
No. Revision						AV.QM.BMT											