



Typ Type	(A1)	(A2)	(A)	B	(E)	C	h	t	F	Ød3	E1	(R)	Halbzeug semi prod.	Gew. [kg] weight [kg]
6-N6006*-45	9.1	19.1	28.3	20±0.2	28.28	14±0.2	5	5	4	6.5±0.1	20	10	Bl.5x42x33	0.03
6-N6008*-45	13.4	23.4	36.8	26±0.2	31.11	18±0.2	5	6	5	8.5±0.1	22	13	Bl.6x52x39	0.05
6-N6010*-45	18.3	28.3	46.7	33±0.2	36.77	22±0.2	5	8	5.5	10.5±0.1	26	16.5	Bl.8x65x46	0.11
6-N6012*-45	23.3	33.3	56.6	40±0.5	43.84	25±0.3	5	10	5	12.5±0.2	31	20	Bl.10x78x55	0.19
6-N6016*-45	30.2	43.2	73.5	52±0.5	55.15	33±0.4	6.5	15	7	16.5±0.3	39	26	Bl.15x100x70	0.48
6-N6020*-45	38.2	52.3	90.5	64±0.5	65.05	39±0.4	7	18	7	20.5±0.3	46	32	Bl.18x121x83	0.83
6-N6024*-45	44.5	61.5	106.1	75±0.5	74.95	47±0.4	8.5	20	9.5	24.5±0.4	53	37.5	Bl.20x142x97	1.27
6-N6027*-45	50.6	69.6	120.2	85±0.5	83.44	53±0.4	9.5	22	10.5	27.5±0.4	59	42.5	Bl.22x160x109	1.77
6-N6030*-45	54.6	75.6	130.1	92±0.5	90.51	60±0.4	10.5	25	14	30.5±0.4	64	46	Bl.25x174x120	2.4
6-N6036*-45	66.7	91.7	158.4	112±0.5	110.31	71±0.4	12.5	30	15	36.5±0.4	78	56	Bl.30x211x145	4.22
6-N6042*-45	77.9	105.9	183.9	130±0.5	130.11	82±0.4	14	35	17	42.5±0.4	92	65	Bl.35x247x169	6.69
6-N6048*-45	89.1	123.1	212.1	150±0.5	145.66	95±0.4	17	40	20	48.5±0.4	103	75	Bl.40x281x192	10
6-N6052*-45	98.7	134.7	233.3	165±0.5	158.39	104±0.4	18	45	21.5	52.5±0.4	112	82.5	Bl.45x308x210	13.5
6-N6056*-45	103.7	143.7	247.5	175±0.5	173.95	110±0.4	20	50	22.5	56.5±0.4	123	87.5	Bl.50x330x226	17.23
6-N6060*-45	111.4	154.4	265.9	188±0.5	183.85	117±0.4	21.5	55	23	61±0.4	130	94	Bl.55x352x240	21.52
6-N6064*-45	120.1	164.1	284.3	201±0.5	195.16	126±0.4	22	55	25.5	65±0.5	138	100.5	Bl.55x377x257	24.57
6-N6072*-45	134.1	184.1	318.2	225±0.5	213.55	139±0.5	25	65	26.5	73±0.5	151	112.5	Bl.65x416x282	35.57
6-N6076*-45	142.3	194.3	336.6	238±0.5	223.45	150±0.5	26	70	31	77±0.5	158	119	Bl.70x441x299	42.94
6-N6080*-45	156.9	210.9	367.7	260±0.8	236.17	156±0.7	27	70	26	81±0.6	167	130	Bl.70x472x315	49.21
6-N6085*-45	166.7	223.7	390.3	276±0.8	248.9	168±0.7	28.5	75	30	86±0.6	176	138	Bl.75x502x335	59.51
6-N6090*-45	175.1	235.1	410.1	290±0.8	264.46	175±0.7	30	80	30	91±0.6	187	145	Bl.80x528x353	70.28
6-N6095*-45	185.3	250.3	435.6	308±0.8	280.01	186±0.7	32.5	85	32	96±0.6	198	154	Bl.85x560x375	84.15
6-N6100*-45	193.3	259.3	452.6	320±1.0	301.23	193±0.8	33	90	33	101±0.6	213	160	Bl.90x590x396	98.31
6-N6105*-45	206.4	274.4	480.8	340±1.0	311.1	206±1.0	34	90	36	106±1.0	220	170	Bl.90x622x415	109.2
6-N6110*-45	215.3	285.3	500.6	354±1.0	325.27	214±1.0	35	95	37	111±1.0	230	177	Bl.95x648x433	131.71
6-N6115*-45	227.5	301.5	528.9	374±1.0	340.8	226±1.0	37	100	39	116±1.0	241	187	Bl.100x683x456	146.3
6-N6120*-45	234.9	310.9	545.9	386±1.0	353.55	233±1.0	38	110	40	121±1.0	250	193	Bl.110x706x471	171.77

\* R=roh; P=grundiert; H=feuerverzinkt; D=Duplex  
 R=raw; P=with primer; H=hot dip galvanized; D=duplex

Rz 160

Blechtoleranzklasse A gemäß EN 10029  
 plate tolerances class A acc. to EN 10029

- Material gemäß Europäische Technische Zulassung ETA-06/0236;  
 Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-14.4-441
- Material acc.: European Technical Approval ETA-06/0236;  
 Bauaufsichtliche Zulassung No.Z-14.4-441

6-N60...*-45	1					Anschlussblech	1								
Artikel Nr.	total je Stck/Quantities	L	B	F	Benennung Description		Teil Part	Halbzeug Semi-product	DNC Ind.	DIN- EN	Werkstoff Material	DIN-EN 10204	Spec. PS...	Streckgrenze yield strength	
<b>S560</b>							Anschlussblech connection lug 6-N60...*-45					Datei:			
							General tolerances		Scale -	QM-Level:		<b>MÜRMANNS GEWINDETECHNIK</b>			
							DIN ISO 2768-mk established		Date 09.05.17	Name TWE					
1		M105 + M115 hinzugefügt (11.07.17)				checked						Fertigungsauftrags Nr./Serial no.			
No.	Revision				AV.QM.BMT						v.				