



| Typ Type | (A1) | (A2) | (A) | B | (E) | C | h | t | F | Ød3 | E1 | (R) | Halbzeug semi prod. | Gew.[kg] weight[kg] |
|--------------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|------|-----|------|----------|-----|-------|------------------------|------------------------|
| 6-N6006*-50 | 9.6 | 21.5 | 31.1 | 20±0.2 | 31.1 | 14±0.2 | 5 | 5 | 4 | 6.5±0.1 | 20 | 10 | Bl.5x46x33 | 0.03 |
| 6-N6008*-50 | 14.3 | 26.2 | 40.4 | 26±0.2 | 34.2 | 18±0.2 | 5 | 6 | 5 | 8.5±0.1 | 22 | 13 | Bl.6x57x38 | 0.06 |
| 6-N6010*-50 | 19.7 | 31.6 | 51.3 | 33±0.2 | 40.4 | 22±0.2 | 5 | 8 | 5.5 | 10.5±0.1 | 26 | 16.5 | Bl.8x71x46 | 0.12 |
| 6-N6012*-50 | 25.2 | 37.1 | 62.2 | 40±0.5 | 48.2 | 25±0.3 | 5 | 10 | 5 | 12.5±0.2 | 31 | 20 | Bl.10x86x54 | 0.21 |
| 6-N6016*-50 | 32.7 | 48.2 | 80.9 | 52±0.5 | 60.7 | 33±0.4 | 6.5 | 15 | 7 | 16.5±0.3 | 39 | 26 | Bl.15x111x69 | 0.51 |
| 6-N6020*-50 | 41.4 | 58.1 | 99.6 | 64±0.5 | 71.6 | 39±0.4 | 7 | 18 | 7 | 20.5±0.3 | 46 | 32 | Bl.18x134x82 | 0.89 |
| 6-N6024*-50 | 48.2 | 68.5 | 116.7 | 75±0.5 | 82.5 | 47±0.4 | 8.5 | 20 | 9.5 | 24.5±0.4 | 53 | 37.5 | Bl.20x156x97 | 1.36 |
| 6-N6027*-50 | 54.8 | 77.4 | 132.2 | 85±0.5 | 91.8 | 53±0.4 | 9.5 | 22 | 10.5 | 27.5±0.4 | 59 | 42.5 | Bl.22x176x108 | 1.89 |
| 6-N6030*-50 | 59 | 84.1 | 143.1 | 92±0.5 | 99.6 | 60±0.4 | 10.5 | 25 | 14 | 30.5±0.4 | 64 | 46 | Bl.25x192x119 | 2.56 |
| 6-N6036*-50 | 72.2 | 102 | 174.2 | 112±0.5 | 121.3 | 71±0.4 | 12.5 | 30 | 15 | 36.5±0.4 | 78 | 56 | Bl.30x233x144 | 4.51 |
| 6-N6042*-50 | 84.4 | 117.8 | 202.2 | 130±0.5 | 143.1 | 82±0.4 | 14 | 35 | 17 | 42.5±0.4 | 92 | 65 | Bl.35x272x168 | 7.15 |
| 6-N6048*-50 | 96.4 | 136.9 | 233.4 | 150±0.5 | 160.2 | 95±0.4 | 17 | 40 | 20 | 48.5±0.4 | 103 | 75 | Bl.40x309x191 | 10.68 |
| 6-N6052*-50 | 106.9 | 149.8 | 256.7 | 165±0.5 | 174.2 | 104±0.4 | 18 | 45 | 21.5 | 52.5±0.4 | 112 | 82.5 | Bl.45x339x208 | 14.42 |
| 6-N6056*-50 | 112.3 | 160 | 272.3 | 175±0.5 | 191.4 | 110±0.4 | 20 | 50 | 22.5 | 56.5±0.4 | 123 | 87.5 | Bl.50x364x225 | 18.43 |
| 6-N6060*-50 | 120.6 | 171.9 | 292.5 | 188±0.5 | 202.2 | 117±0.4 | 21.5 | 55 | 23 | 61±0.4 | 130 | 94 | Bl.55x387x239 | 23.01 |
| 6-N6064*-50 | 130.1 | 182.6 | 312.7 | 201±0.5 | 214.7 | 126±0.4 | 22 | 55 | 25.5 | 65±0.5 | 138 | 100.5 | Bl.55x415x255 | 26.26 |
| 6-N6072*-50 | 145.2 | 204.8 | 350 | 225±0.5 | 234.9 | 139±0.5 | 25 | 65 | 26.5 | 73±0.5 | 151 | 112.5 | Bl.65x458x281 | 38.02 |
| 6-N6076*-50 | 154.1 | 216.1 | 370.3 | 238±0.5 | 245.8 | 150±0.5 | 26 | 70 | 31 | 77±0.5 | 158 | 119 | Bl.70x485x297 | 45.87 |
| 6-N6080*-50 | 170.1 | 234.4 | 404.5 | 260±0.8 | 259.8 | 156±0.7 | 27 | 70 | 26 | 81±0.6 | 167 | 130 | Bl.70x519x314 | 52.59 |
| 6-N6085*-50 | 180.7 | 248.7 | 429.4 | 276±0.8 | 273.8 | 168±0.7 | 28.5 | 75 | 30 | 86±0.6 | 176 | 138 | Bl.75x551x333 | 63.56 |
| 6-N6090*-50 | 189.8 | 261.3 | 451.2 | 290±0.8 | 290.9 | 175±0.7 | 30 | 80 | 30 | 91±0.6 | 187 | 145 | Bl.80x581x351 | 75.1 |
| 6-N6095*-50 | 200.8 | 278.3 | 479.2 | 308±0.8 | 308 | 186±0.7 | 32.5 | 85 | 32 | 96±0.6 | 198 | 154 | Bl.85x615x373 | 89.91 |
| 6-N60100*-50 | 209.6 | 288.2 | 497.8 | 320±1.0 | 331.4 | 193±0.8 | 33 | 90 | 33 | 101±0.6 | 213 | 160 | Bl.90x649x394 | 105.13 |
| 6-N60105*-50 | 224.0 | 305.0 | 528.9 | 340±1.0 | 342.3 | 206±1.0 | 34 | 90 | 36 | 106±1.0 | 220 | 170 | Bl.90x684x413 | 116.7 |
| 6-N60110*-50 | 233.7 | 317.1 | 550.7 | 354±1.0 | 357.8 | 214±1.0 | 35 | 95 | 37 | 111±1.0 | 230 | 177 | Bl.95x713x431 | 140.75 |
| 6-N60115*-50 | 246.8 | 335.0 | 581.8 | 374±1.0 | 374.9 | 226±1.0 | 37 | 100 | 39 | 116±1.0 | 241 | 187 | Bl.95x713x431 | 156.3 |
| 6-N60120*-50 | 255 | 345.5 | 600.5 | 386±1.0 | 388.9 | 233±1.0 | 38 | 110 | 40 | 121±1.0 | 250 | 193 | Bl.110x777x469 | 183.56 |

* R=roh; P=grundiert; H=feuerverzinkt; D=Duplex
 R=raw; P=with primer; H=hot dip galvanized; D=duplex

Rz 160

Blechtoleranzklasse A gemäß EN 10029
 plate tolerances class A acc. to EN 10029

- Material gemäß Europäische Technische Zulassung ETA-06/0236;
 Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-14.4-441
- Material acc.: European Technical Approval ETA-06/0236;
 Bauaufsichtliche Zulassung No.Z-14.4-441

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---|---|---|--|--------------------------|--|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 6-N60...*-50 | 1 | | | | | Anschlussblech | 1 | | | | | | | |
| Artikel Nr. | total je Stck/Quantities | L | B | F | | Benennung Description | Teil Part | Halbzeug Semi-product | DNC Ind | DIN- EN | Werkstoff Material | DIN-EN 10204 | Spec. PS... | Streckgrenze yield strength |
| S560 | | | | | | | Anschlussblech connection lug 6-N60...*-50 | | | | | Datei: | | |
| | | | | | | | | | | | | MÜRMANNS GEWINDETECHNIK | | |
| | | | | | | | General tolerances | | Scale - | QM-Level: | | | | |
| | | | | | | | DIN ISO 2768-mk | | Date | Name | | | | |
| | | | | | | | established | | 09.05.17 | TWE | | | | |
| | | | | | | | checked | | | | | | | |
| | | | | | | | No. Revision | | AV.QM.BMT | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 350713 Zeichnungs Nr./Drawing no. | | 1/1 Bl./page | 1 Rev. |
| | | | | | | | | | | | Fertigungsauftrags Nr./Serial no. | | | v. |