



Typ Type	(A1)	(A2)	(A)	B	(E)	C	h	t	F	Ød3	E1	(R)	Halbzeug semi prod.	Gew.[kg] weight[kg]
6-N6006*-60	11.3	28.7	40	20±0.2	40	14±0.2	5	5	4	6.5±0.1	20	10	Bl.5x59x32	0.04
6-N6008*-60	17.3	34.7	52	26±0.2	44	18±0.2	5	6	5	8.5±0.1	22	13	Bl.6x73x38	0.07
6-N6010*-60	24.3	41.7	66	33±0.2	52	22±0.2	5	8	5.5	10.5±0.1	26	16.5	Bl.8x91x45	0.14
6-N6012*-60	31.3	48.7	80	40±0.5	62	25±0.3	5	10	5	12.5±0.2	31	20	Bl.10x109x54	0.25
6-N6016*-60	40.7	63.3	104	52±0.5	78	33±0.4	6.5	15	7	16.5±0.3	39	26	Bl.15x140x69	0.62
6-N6020*-60	51.9	76.1	128	64±0.5	92	39±0.4	7	18	7	20.5±0.3	46	32	Bl.18x170x82	1.08
6-N6024*-60	60.3	89.7	150	75±0.5	106	47±0.4	8.5	20	9.5	24.5±0.4	53	37.5	Bl.20x198x95	1.63
6-N6027*-60	68.5	101.5	170	85±0.5	118	53±0.4	9.5	22	10.5	27.5±0.4	59	42.5	Bl.22x222x107	2.27
6-N6030*-60	73.8	110.2	184	92±0.5	128	60±0.4	10.5	25	14	30.5±0.4	64	46	Bl.25x243x117	3.07
6-N6036*-60	90.3	133.7	224	112±0.5	156	71±0.4	12.5	30	15	36.5±0.4	78	56	Bl.30x294x142	5.42
6-N6042*-60	105.8	154.2	260	130±0.5	184	82±0.4	14	35	17	42.5±0.4	92	65	Bl.35x345x166	8.61
6-N6048*-60	120.6	179.4	300	150±0.5	206	95±0.4	17	40	20	48.5±0.4	103	75	Bl.40x391x188	12.84
6-N6052*-60	133.8	196.2	330	165±0.5	224	104±0.4	18	45	21.5	52.5±0.4	112	82.5	Bl.45x429x205	17.32
6-N6056*-60	140.4	209.6	350	175±0.5	246	110±0.4	20	50	22.5	56.5±0.4	123	87.5	Bl.50x460x222	22.18
6-N6060*-60	150.8	225.2	376	188±0.5	260	117±0.4	21.5	55	23	61±0.4	130	94	Bl.55x490x236	27.7
6-N6064*-60	162.9	239.1	402	201±0.5	276	126±0.4	22	55	25.5	65±0.5	138	100.5	Bl.55x525x251	31.58
6-N6072*-60	181.7	268.3	450	225±0.5	302	139±0.5	25	65	26.5	73±0.5	151	112.5	Bl.65x579x277	45.72
6-N6076*-60	193	283	476	238±0.5	316	150±0.5	26	70	31	77±0.5	158	119	Bl.70x612x293	55.05
6-N6080*-60	213.2	306.8	520	260±0.8	334	156±0.7	27	70	26	81±0.6	167	130	Bl.70x655x310	63.19
6-N6085*-60	226.6	325.4	552	276±0.8	352	168±0.7	28.5	75	30	86±0.6	176	138	Bl.75x695x329	76.27
6-N6090*-60	238	342	580	290±0.8	374	175±0.7	30	80	30	91±0.6	187	145	Bl.80x733x347	90.23
6-N6095*-60	251.7	364.3	616	308±0.8	396	186±0.7	32.5	85	32	96±0.6	198	154	Bl.85x226x368	107.99
6-N60100*-60	262.8	377.2	640	320±1.0	426	193±0.8	33	90	33	101±0.6	213	160	Bl.90x820x390	126.52
6-N60105*-60	281.1	398.8	680	340±1.0	440	206±1.0	34	90	36	106±1.0	220	170	Bl.90x863x408	140.18
6-N60110*-60	293.4	414.6	708	354±1.0	460	214±1.0	35	95	37	111±1.0	230	177	Bl.95x901x426	160.69
6-N60115*-60	309.9	438.1	748	374±1.0	482	226±1.0	37	100	39	116±1.0	241	187	Bl.100x948x448	187.78
6-N60120*-60	320.2	451.8	772	386±1.0	500	233±1.0	38	110	40	121±1.0	250	193	Bl.110x981x463	220.58

* R=roh; P=gründiert; H=feuerverzinkt; D=Duplex
 * R=raw; P=with primer; H=hot dip galvanized; D=duplex

Rz 160

Blechtoleranzklasse A gemäß EN 10029
 plate tolerances class A acc. to EN 10029

- Material gemäß Europäische Technische Zulassung ETA-06/0236;
 Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-14.4-441
- Material acc.: European Technical Approval ETA-06/0236;
 Bauaufsichtliche Zulassung No.Z-14.4-441

6-N60...*-60	1					Anschlussblech	1								
Artikel Nr.	total je Stück/Quantities	L	B	F		Benennung Description	Teil Part	Halbzeug Semi-product	DNC Ind.	DIN- EN	Werkstoff Material	DIN-EN 10204	Spec. PS...	Streckgrenze yield strength	
S560						Anschlussblech connection lug 6-N60...*-60						Datei:			
												MÜRMANNS GEWINDETECHNIK			
						General tolerances		Scale -	QM-Level:						
						DIN ISO 2768-mk		Date	Name						
						M105 + M115 hinzugefügt + established		09.05.17	TWE						
						1 Halbzeug aktualisiert (11.07.17) checked									
						No. Revision		AV.QM.BMT							
												350714 Zeichnungs Nr./Drawing no.		1/1 Bl./page	1 Rev.
												Fertigungsauftrags Nr./Serial no.			v.