



Typ Type	(A1)	(A2)	(A)	E1	(E)	h	t	Ød3	R	Halbzeug semi prod.	Gew.[kg] weight[kg]
6-N6106*-45	14.8	34	48.8	20	28.3	5	5	6.5±0.1	14±0.2	Bl.5x34x49	0.045
6-N6108*-45	20.5	40	60.5	22	31.1	5	6	8.5±0.1	18±0.2	Bl.6x40x60	0.079
6-N6110*-45	26.1	48	74.1	26	36.8	5	8	10.5±0.1	22±0.2	Bl.8x48x74	0.153
6-N6112*-45	30.4	56	86.4	31	43.8	5	10	12.5±0.2	25±0.3	Bl.10x56x86	0.256
6-N6116*-45	40.2	72	112.2	39	55.2	6.5	15	16.5±0.3	33±0.4	Bl.15x72x112	0.643
6-N6120*-45	48.2	85	133.2	46	65.1	7	18	20.5±0.3	39±0.4	Bl.18x85x133	1.072
6-N6124*-45	58	100	158	53	75	8.5	20	24.5±0.4	47±0.4	Bl.20x100x158	1.7
6-N6127*-45	65.5	112	177.5	59	83.4	9.5	22	27.5±0.4	53±0.4	Bl.22x112x177	2.3
6-N6130*-45	74.4	124	198.4	64	90.5	10.5	25	30.5±0.4	60±0.4	Bl.25x124x198	3.3
6-N6136*-45	87.9	149	236.9	78	110.3	12.5	30	36.5±0.4	71±0.4	Bl.30x149x237	5.6
6-N6142*-45	102	174	276	92	130.1	14	35	42.5±0.4	82±0.4	Bl.35x174x276	8.9
6-N6148*-45	117.4	198	315.4	103	145.7	17	40	48.5±0.4	95±0.4	Bl.40x198x315	13.2
6-N6152*-45	129.1	216	345.1	112	158.4	18	45	52.5±0.4	104±0.4	Bl.45x216x345	17.7
6-N6156*-45	135.6	233	368.6	123	173.9	20	50	56.5±0.4	110±0.4	Bl.50x233x369	22.7
6-N6160*-45	144	247	391	130	183.8	21.5	55	61±0.4	117±0.4	Bl.55x247x391	28.1
6-N6164*-45	156.2	264	420.2	138	195.2	22	55	65±0.5	126±0.4	Bl.55x264x420	32.2
6-N6172*-45	171.6	290	461.6	151	213.5	25	65	73±0.5	139±0.5	Bl.65x290x462	45.9
6-N6176*-45	186.1	308	494.1	158	223.4	26	70	77±0.5	150±0.5	Bl.70x308x494	56.3
6-N6180*-45	193.6	323	516.6	167	236.2	27	70	81±0.6	156±0.7	Bl.70x323x517	61.6
6-N6185*-45	209.1	344	553.1	176	248.9	28.5	75	86±0.6	168±0.7	Bl.75x344x553	75.4
6-N6190*-45	217.5	362	579.5	187	264.5	30	80	91±0.6	175±0.7	Bl.80x362x579	88.5
6-N6195*-45	230.5	384	614.5	198	280	32.5	85	96±0.6	186±0.7	Bl.85x384x615	106
6-N61100*-45	239.9	406	645.9	213	301.2	33	90	101±0.6	193±0.8	Bl.90x406x646	124.3
6-N61105*-45	257.3	426	683.3	220	311.1	34	90	106±0.6	206±0.8	Bl.90x426x683	138.1
6-N61110*-45	267.6	444	711.6	230	325.3	35	95	111±0.7	214±1.0	Bl.95x444x712	166.3
6-N61115*-45	282.6	467	749.6	241	340.8	37	100	116±0.7	226±1.0	Bl.100x467x750	184.5
6-N61120*-45	291.5	483	774.5	250	353.6	38	110	121±0.7	233±1.0	Bl.110x483x775	216.5

* R=roh; P=grundiert; H=feuerverzinkt; D=Duplex
 * R=raw; P=with primer; H=hot dip galvanized; D=duplex

Blechtoleranzklasse A gemäß EN 10029
 plate tolerances class A acc. to EN 10029

- Material gemäß Europäische Technische Zulassung ETA-06/0236;
Bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-14.4-441
- Material acc.: European Technical Approval ETA-06/0236;
Bauaufsichtliche Zulassung No.Z-14.4-441

6-61...*-45	1				Anschlusslasche	1						
Artikel Nr.	total je L B F Stck/Quantities	Benennung Description			Teil Part	Halbzeug Semi-product	DNC Ind	DIN- EN	Werkstoff Material	DIN-EN 10204	Spec. PS...	Streckgrenze yield strength
S 560					Anschlusslasche connection lug m-connect 6-N61...*-45				Datei:			
					General tolerances		Scale -	QM-Level:		MÜRMANN GEWINDETECHNIK		
					DIN ISO 2768-mk established		Date 10.05.17	Name TWE				
1	M105 + M115 hinzugefügt (12.07.17)	checked							350717 Zeichnungs Nr./Drawing no.		1/1 Bl./page	1 Rev.
No.	Revision	AV.QM.BMT							Fertigungsauftrags Nr./Serial no.			v.