




FEDERSTÜTZE

TYP 28 .. 19-S5H STANDARD DESIGN



Zum Ausgleich geringer vertikaler Verschiebungen der Rohrleitungen werden als Halterungen „federnde“ Bauelemente eingesetzt. Die Funktion dieser Bauteile beruht auf Schraubendruckfedern, die entsprechend ihrer vorgegebenen Federkennlinien über den Bewegungsbereich eine veränderliche Tragkraft ausüben.

	ØA	□B	□C	ØD	ØD1	d6	E	F	H	S	SW	Lastbereich [kN]	Wegbereich [mm]	Federrate [N/mm]	Temp. dauerhaft [°C]	Temp. kurzzeitig [°C]	Gewicht [kg]
281119-S5H	510	530	440	420	600	33	405	60	330	25	46	53.33 - 160	0 - 50	2133.3	80	150	270
281219-S5H	510	530	440	420	600	33	535	60	450	25	46	53.33 - 160	0 - 100	1066.6	80	150	303
281319-S5H	510	530	440	420	600	33	835	60	730	25	46	53.33 - 160	0 - 200	533.3	80	150	404
282119-S5H	560	580	490	420	650	33	450	65	370	25	46	66.66 - 200	0 - 50	2666.6	80	150	360
282219-S5H	560	580	490	420	650	33	585	65	500	25	46	66.66 - 200	0 - 100	1333.3	80	150	397
282319-S5H	560	580	490	420	650	33	880	65	775	25	46	66.66 - 200	0 - 200	666.6	80	150	506
283119-S5H	610	630	530	450	720	33	460	65	380	25	46	80 - 240	0 - 50	3200	80	150	453
283219-S5H	610	630	530	450	720	33	595	65	510	25	46	80 - 240	0 - 100	1600	80	150	496
283319-S5H	610	630	530	450	720	33	890	65	785	25	46	80 - 240	0 - 200	800	80	150	614
284119-S5H	610	630	530	450	720	39	505	70	425	30	55	100 - 300	0 - 50	4000	80	150	513
284219-S5H	610	630	530	450	720	39	685	70	595	30	55	100 - 300	0 - 100	2000	80	150	592
284319-S5H	610	630	530	450	720	39	1075	70	965	30	55	100 - 300	0 - 200	1000	80	150	790
285119-S5H	610	630	530	480	720	39	560	75	475	35	65	133.33 - 400	0 - 50	5333.3	80	150	589
285219-S5H	610	630	530	480	720	39	750	75	655	35	65	133.33 - 400	0 - 100	2666.6	80	150	674
285319-S5H	610	630	530	480	720	39	1135	75	1020	35	65	133.33 - 400	0 - 200	1333.3	80	150	879

Die Maße E reduzieren sich bei Belastung um den entsprechenden Federweg.

Korrosivitätskategorie und Schutzdauer Ausführung: C5(h) (feuerverzinkt und farbbeschichtet).

Die zulässigen Belastungen der Bauteile sind nach Lastgruppen und Lastfällen ausgewiesen. Die Definition der Lastfälle regelt sich nach DIN EN 13480-3, ASME B31.1, ASME B31.3, MSS SP-58, ASME III, Div. I Subsection NF, RCC-M und KTA 3205.

Bei der konstruktiven Gestaltung, der rechnerischen Auslegung und der Fertigung werden die einschlägigen europäischen und internationalen Normen, technischen Regelwerke und Richtlinien berücksichtigt.


Ausführung Gleitplatten max. Kontakttemperatur:

Typ 28..17-S5H (bis 180 °C)

	ØL1	ØL2
281.17-S5H	80	300
282.17-S5H	80	300
283.17-S5H	110	310
284.17-S5H	110	310
285.17-S5H	150	300

Typ 28..16-S5H (bis 350 °C)

	ØL1	ØL2
281.16-S5H	80	300
282.16-S5H	80	300
283.16-S5H	110	310
284.16-S5H	110	310
285.16-S5H	150	300



Beim Einsatz von Gleitplatten erhöht sich das E-Maß um 2mm.

Nähere Informationen sind den Kapiteln PG0 und PG2 des Kataloges "Standardhalterungen" zu entnehmen.